

PLANCHAS LISAS

EN ACERO ALUZINC

Utilizados para la construcción de oficinas, colegios, hospitales, naves industriales, campamentos mineros, centros comerciales, casetas, cámaras de conservación, almacenes de alimentos, laboratorios.

Características

Longitud	Según proyecto	Espesor de acero	0.30-0.40 mm
Laminas de acero	Contraplacado de acero aluzinc ASTM A792 Pre-pintado AZ comercial	Pintura	Superior: 20 micras pintura epóxica sobre primer Inferior: 10 micras pintura epóxica

Ventajas

Plancha de acero Aluzinc A792 prepintado, perfecto para el armado de termopaneles y el empleo de acabados, en paredes y cielo rasos. Permite desarrollar construcciones económicas de alta resistencia y durabilidad.

- ✓ Fácil de transportar e instalar.
- ✓ Resistente a la corrosión.
- ✓ Material ligero y durable.
- ✓ Los paneles se fabrican según los requerimientos del proyecto en diferentes tamaños y espesores.
- ✓ Mantenimiento mínimo.

MODELO

PRODUCCIÓN MANUAL



Aplicaciones



Revestimientos y divisiones interna de viviendas



Colegios, mercados y hospitales



Módulos móviles y expandibles



Cámaras de refrigeración y conservación



Naves industriales, fábricas y almacenes



Oficinas y auditorios

Colores



Av. La roncadora de Sta. Clara - Lima



Coberconstrucciones



957 038 305 - 970 523 299